

Eurofell BLUE M

Calderas de hierro fundido a gasóleo de llama azul


Calefacción + ACS instantánea
Potencia: 27 kW

- Cámara de combustión en hierro fundido.
- Quemador de llama azul de bajo NOx.
- Tiro natural o tiro forzado.
- Autodiagnóstico.
- Sistema antibloqueo de las bombas.
- Sistema antihielo.
- Conexión para regulación climática.
- Sonda externa.



		Eurofell 30 M
ErP		
Potencia calorífica nominal	PRATED	27,3
Eficiencia energética estacional	η_s	86
Clase de eficiencia energética estacional		B ^{A+++} _D
Perfil de caldeo de agua declarado		M
Eficiencia energética de caldeo de agua		65
Clase de eficiencia de caldeo de agua		A ^{A++} _F
Nivel de potencia acústica en interiores	LWA	59
EFICIENCIA		
Eficiencia energética estacional [η_s]	%	86
Eficiencia energética útil al 100% [η_d]	%	87,6
Eficiencia energética útil al 30% [η_l]	%	89,8
CIRCUITO DE LA CALEFACCIÓN		
Temperatura regulable en calefacción	°C	60-80
Temperatura máxima de funcionamiento	°C	97
Presión máxima de trabajo	BAR	3
Capacidad del vaso de expansión	L	10
CIRCUITO DEL ACS		
Temperatura regulable en ACS	°C	35-56
Presión máxima del circuito del ACS	BAR	8
Caudal mínimo del circuito del ACS	L/M	0,5
Producción de ACS [Δt 25°C]	L/M	14,7
Temperatura máxima del agua fría	°C	35
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA		
Voltaje	V	230
Frecuencia	Hz	50
Consumo de electricidad auxiliar a plena carga [elmax]	kW	0,167
Consumo de electricidad auxiliar carga parcial [elmin]	kW	0,058
Consumo de electricidad auxiliar en modo de espera [PSB]	kW	0,003

LOW
NOx



garantía
6 años
planÓPTIMA



Dimensiones y pesos

		Eurofell BLUE	
		30 M	
DIMENSIONES			
Anchura	mm	500	
Profundidad	mm	675	
Altura	mm	850	
Peso	kg	160	
CONEXIONES			
Ida de la calefacción		1" M	
Retorno de la calefacción		1" M	
Entrada del agua fría		1/2" M	
Salida de ACS		1/2" M	

Salidas de humos Accesorios de evacuación [80] Inoxidable

		Eurofell BLUE	
		30	
Tiro natural	Ø125	•	
Tiro forzado	Ø80	•	
Longitud máxima de evacuación	m	10	

Accesorios

Código	Descripción	P.V.P.s.
CKTEOT30	Open Therm RC03.58 Easy	118,00 €
CKE0IN10	Interface Open Therm IU02	19,00 €
PCP0TN10	Conjunto topes nivelación	51,00 €
BKV0FL50	Kit solar Eurofell	81,00 €
	Gama BT [MLC16]	

[*] El kit de aspiración de aire exterior [BKCHCA10] sólo se puede acoplar en instalaciones con evacuación a chimenea convencional de 125 mm de diámetro.

Opciones

Código	Descripción	P.V.P.s.
BKCHCA10	Kit aspiración aire exterior Eurofell Blue [*]	170,00 €
	Bomba de calefacción 25-130/9	185,00 €



P.V.P.s.

Código	Descripción	P.V.P.s.
AJMIIMC3P-ES	Eurofell BLUE 30 M	3.572,00 €