

FICHA DE PRODUCTO

			U.d.m.
Nombre del suministrador	Tifell electrosolar sistens s.a.		
Modelo	REU-NB2635FFC-E	REU-N3242FFC-E	
Perfil de carga declarado	XL	XL	
Clase de eficiencia energética de caldeo de agua	A	A	
Eficiencia energética de caldeo de agua (η_{wh})	92,3	87,9	%
Consumo anual de electricidad (AEC)	20	24	kWh/annum
Consumo anual de combustible (AFC) - (Hs)	16	22	GJ/annum
Ajuste de temperatura en el momento de la comercialización ¹	55	55	°C
Nivel de potencia acústica en interiores (L_{WA})	58	58	dB

Valores obtenidos con el aparato @60°C - gas G20-20mbar - poder calorífico superior (Hs) - Reg. UE812/2013.

Valores de la placa de características con el parámetro 19 activo (potencia <35kW)		
P	Qn (Hi) máx/mín (kW)	Pn (Hi) máx/mín(kW)
G20-20 mbar	34,9 / 4,0	37,3 / 4,3
G230-20 mbar	34,9 / 4,3	36,4 / 4,6
G30-30/50 mbar	34,9 / 4,6	36,3 / 4,9
G31-37/50 mbar	34,9 / 4,0	36,4 / 4,3
G20.2-20 mbar	33,2 / 3,7	35,5 / 4,0
G25.3-25 mbar	34,9 / 4,6	37,2 / 4,9
G25-25 mbar	34,9 / 4,5	37,2 / 4,9

Rinnai