

# FICHA DE PRODUCTO

|                                                                         |                                         |              | U.d.m.    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|
| Nombre del suministrador                                                | <b>Tifell electrosolar sistens s.a.</b> |              |           |
| Modelo                                                                  | REU-A1720FFU-E                          | REU-A1720W-E |           |
| Perfil de carga declarado                                               | L                                       | XL           |           |
| Clase de eficiencia energética de caldeo de agua                        | A                                       | A            |           |
| Eficiencia energética de caldeo de agua ( $\eta_{wf}$ )                 | 79.11                                   | 81.5         | %         |
| Consumo anual de electricidad (AEC)                                     | 14                                      | 19           | kWh/annum |
| Consumo anual de combustible (AFC) - (Hs)                               | 11                                      | 18           | GJ/annum  |
| Ajuste de temperatura en el momento de la comercialización <sup>1</sup> | 55                                      | 55           | °C        |
| Nivel de potencia acústica en interiores ( $L_{WA}$ )                   | 59                                      | -            | dB        |

Valores obtenidos con el aparato @60°C - gas G20-20mbar - poder calorífico superior (Hs) - Reg. UE812/2013.

<sup>1</sup> 40°C con el comando remoto conectado.

# Rinnai