



Interfell DB

Interacumuladores para la producción de ACS

Capacidades: 160 / 240 / 310 l

- Vitroporcelanado a 850°C según DIN 4753.
- Aislamiento en poliuretano rígido libre de CFC.
- Revestimiento exterior de PVC.
- Tomas para sonda y termómetro.
- Ánodo de magnesio.



ERP

Clase de eficiencia energética	L
Pérdida estática de calor [S]	W
Capacidad [V]	L

	Interfell		
	160 DB	240 DB	310 DB
			
	51	67	80
	162	224	285

DEPÓSITO

Presión máxima de trabajo	BAR
Temperatura máxima de trabajo	°C

	8
	95

INTERCAMBIADOR

Superficie de intercambio	M ²
Capacidad del intercambiador	L
Presión máxima de trabajo	BAR
Temperatura máxima	°C

	1,5
	8,5
	12
	95



Dimensiones y pesos

DIMENSIONES

Diámetro	mm
Diámetro del depósito	mm
Altura	mm
Peso	kg

Interfell		
160 DB	240 DB	310 DB
610		
500		
1.130	1.450	1.771
65	75	85

CONEXIONES

Entrada al interacumulador
Salida del interacumulador
Entrada del agua fría
Salida del ACS
Toma para la sonda

1"H	1"H	1"H
1"H	1"H	1"H
1"H	1"H	1"H
1"H	1"H	1"H
1/2"H	1/2"H	1/2"H

PRODUCCIÓN DE ACS [PRIMARIO 90-60°C]

Potencia	kW
Caudal	L/H
Pérdida de carga	kPa
Producción de ACS [$\Delta T = 15-45^{\circ}\text{C}$]	L/H
	L/10'
	L/60'

Interfell		
160 DB	240 DB	310 DB
57		
1.631		
5		
1.634		
432	510	580
1.794	1.874	1.944

PRODUCCIÓN DE ACS [PRIMARIO 80-60°C]

Potencia	kW
Caudal	L/H
Pérdida de carga	kPa
Producción de ACS [$\Delta T = 15-45^{\circ}\text{C}$]	L/H
	L/10'
	L/60'

49		
2.100		
7		
1.400		
393	473	543
1.560	1.640	1.710

PRODUCCIÓN DE ACS [PRIMARIO 60-50°C]

Potencia	kW
Caudal	L/H
Pérdida de carga	kPa
Producción de ACS [$\Delta T = 15-45^{\circ}\text{C}$]	L/H
	L/10'
	L/60'

27		
2.325		
10		
775		
289	369	439
935	1.015	1.085

PRODUCCIÓN DE ACS [PRIMARIO 50-45°C]

Potencia	kW
Caudal	L/H
Pérdida de carga	kPa
Producción de ACS [$\Delta T = 15-45^{\circ}\text{C}$]	L/H
	L/10'
	L/60'

14		
2.394		
11		
363		
220	300	370
523	603	673

P.V.P.s.

Código	Descripción	P.V.P.s.
PSACVI160	Interfell 160 DB	1.455,00 €
PSACVI250	Interfell 240 DB	1.545,00 €
PSACVI310	Interfell 310 DB	1.660,00 €