

FICHA DE PRODUCTO

Generador térmico				U.d.m.
Nombre del suministrador	Tifell electrosolar sistens s.a.			
Modelo	REB-KBI2424FF	REB-KBI2929FF	REU-KBI3535FF	
Calefactor combinado con caldera				
Perfil de carga declarado	L	XL	XL	
Clase de eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (η_s)	A	A	A	
Clase de eficiencia energética de caldeo de agua (η_{hw})	A	A	A	
Potencia térmica nominal (P_n) - (80-60°C)	23	28	34	kW
Consumo anual de electricidad - CAL (Q_{HE}) - (H_s)	73	88	105	GJ/annum
Consumo anual de electricidad - ACS (AEC)	26	37	32	kWh/annum
Consumo anual de combustible - ACS (AFC) - (H_s)	11	18	18	GJ/annum
Eficiencia energética estacional - CH (η_s) - (H_s)	91	91	92	%
Eficiencia energética estacional - DHW (η_{wh}) - (H_s)	82	84	84	%
Nivel de potencia acústica en interiores (L_{wa})	40	44	43	dB

Valores obtenidos con gas G20-20mbar - poder calorífico superior (Hs) - Reg.UE813/2013

Dispositivo de control de la temperatura		Unidad
Nombre proveedor	Rinnai Italia S.r.l.	
Modelo del producto	WF-P100W_EU	
Clase del dispositivo de control de la temperatura	V	
Contribución del dispositivo a la eficiencia energética estacional	3	%

Rinnai